



FLEX-PRIMER

Vysoko kvalitná, akrylová penetrácia na vodnej báze

POPIS

FLEX-PRIMER je polymérna emulzia s vysokou penetračnou schopnosťou, ktorá sa používa na konsolidáciu poréznych podkladov a zaisťuje správnu priľnavosť vodou riediteľných náterov, lepidiel na obklady, flexibilných mált, tekutých elastomérových membrán, akrylátových omietok atď.

Tým, že preniká hlboko do pórov podkladu, pôsobí ako spojovacia vrstva medzi podkladom a farbou, lepidlom, maltou, náterom atď., ktoré majú byť nanesené.

Získal certifikát Eurofins Indoor Air Comfort GOLD, ktorý stanovuje prísne kritériá pre veľmi nízke emisie prchavých organických látok (VOC) a prispieva k dobrej kvalite vzduchu v interiéri, čím zaisťuje bezpečné a zdravé životné prostredie.

Klasifikácia A+ (najvyššie hodnotenie) podľa francúzskeho nariadenia o hodnotení emisií prchavých organických látok.

FLEX-PRIMER dostal Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) na základe posúdenia vplyvu životného cyklu na životné prostredie.

Registračné číslo: S-P-06176, Medzinárodný systém EPD®.

OBLASŤ POUŽITIA

Používa sa v kombinácii s vysoko elastickou hydroizolačnou farbou FLEXCOAT, a tvorí tak ideálny systém na hydroizoláciu stien. FLEX-PRIMER je základný náter pripravený na použitie, vhodný na zabezpečenie priľnavosti farieb na báze vody a akrylových omietok k poréznym podkladom z betónu, muriva, omietky, dosiek zo sadrokartónu a drevotriesky atď. Stabilizuje slabé alebo rozpadajúce sa omietky atď. Používa sa tiež na redukcii absorpcie vody a na stabilizáciu povrchov, ako sú dosky zo sadrokartónu alebo drevotriesky, ktoré budú natreté lepidlami na dlaždice, AQUAMAT-ELASTIC (dvojzložková, elastická tesniaca zmes) alebo ISOMAT SL 17 (štetcom nanášaná, elastomerická kvapalná membrána na hydroizoláciu pod dlaždice). Je vhodný pre vnútornú aj vonkajšiu aplikáciu.

TECHNICKÉ DÁTA

| | |
|---------------------|---------------------|
| Typ | emulzia |
| Farba | transparentná biela |
| Hustota | 1,00 kg/l |
| Objem pevných látok | 11 ± 1 % |

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a bez prachu, mastnoty, špiny atď.

2. Aplikácia

FLEX-PRIMER sa dôkladne premieša a rovnomerne nanáša na podklad štetcom, valčekom alebo striekaním pred farbením.

SPOTREBA

100-200 g/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu.

BALENIE

FLEX-PRIMER je k dispozícii v plastových nádobách s hmotnosťou 1 kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg.

DOBA POUŽITEĽNOSTI – SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ je skladovaný v originálnom, neotvorenom obale pri teplotách medzi +5 °C a +35 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

POZNÁMKY

- Teplota počas aplikácie by mala byť najmenej + 5 °C.

PRCHAVÉ ORGANICKÉ ZLÚČENINY (VOC)

Podľa smernice 2004/42/CE (Príloha II, tabuľka A), maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategória h, typ WB je 30 g/l (2010) pre produkt pripravený na použitie. Hotový produkt FLEX-PRIMER obsahuje maximálne 30 g/l VOC.

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a skúseností Oddelenia výskumu a vývoja našej spoločnosti a na výsledkoch dlhodobých aplikácií produktu v praxi. Odporúčania a návrhy týkajúce sa použitia produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky počas aplikácie sú mimo kontroly našej spoločnosti. Užívateľ je preto zodpovedný za výber výrobku vhodného pre zamýšľanú aplikáciu. Aktuálne vydanie tohto technického listu automaticky ruší predchádzajúce technické listy týkajúce sa rovnakého produktu.