

**CE Prohlášení o vlastnostech**  
**č. MP0060029**

V souladu s přílohou III nařízení EU 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**PARACRYL PARQUET**

2. Typ, šarže nebo sériové číslo, nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4:

**Číslo šarže: viz označení na obalu**

3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce:

**Těsnicí tmel pro fasádní aplikace – interiér – v souladu s EN 15651-1:2012 Typ F INT**

4. Název, obchodní firma nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:

**DL CHEMICALS**  
**Roterijstraat 201-203**  
**B 8793 Waregem**

5. Případně název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření zahrnuje úkoly uvedené v článku 12 odst. 2:

**Neuplatňuje se**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:

**Systém 4**  
**Systém 3**

7. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Stanovení typu výrobku na základě zkoušení typu v rámci systému 4 je výhradní odpovědností výrobce.**

**Oznámený subjekt *EFFECTIS*, identifikační číslo *NB 1234*,  
provedl stanovení třídy reakce na oheň v rámci systému 3 a vydal: zkušební protokol**

8. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**Neuplatňuje se**

## CE Prohlášení o vlastnostech

č. MP0060029

V souladu s přílohou III nařízení EU 305/2011


9. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky – Typ F INT                                        | Vlastnost | Technická harmonizovaná specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň (klasifikace podle EN 13501-1:2007)                          | Třída E   | EN 15651-1:2012                     |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví     | NPD       |                                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                                |           |                                     |
| Odolnost proti stékání (podle EN ISO 7390)                                  | ≤ 5 mm    |                                     |
| Úbytek objemu (podle EN ISO 10563)                                          | ≤ 45 %    |                                     |
| Tahové vlastnosti – prodloužení při přetržení – podle ISO 8339              | ≥ 25 %    |                                     |
| Trvanlivost                                                                 | Vyhovuje  |                                     |
| Kondicionování : metoda A<br>Podklad : Fasáda : eloxovaný hliník + beton M2 |           |                                     |

10. Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



Joris Van Hoey  
 Manažer kontroly kvality  
 Waregem – září 2022

## CE označení

č. MP0060029

V souladu s přílohou III nařízení EU 305/2011



14

DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, Belgie

### PARACRYL PARQUET

DoP č. MP0060029

EN 15651-1:2012

Oznámený subjekt 1234

Těsnicí tmel pro fasádní aplikace – interiér – Typ F INT

| Základní charakteristiky                                                                                                                                             | Vlastnost | Technická harmonizovaná specifikace |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                                                                                                                                                       | Třída E   | EN 15651-1:2012                     |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví                                                                                              | NPD       |                                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                                                                                                                         |           |                                     |
| Odolnost proti stékání                                                                                                                                               | ≤ 5 mm    |                                     |
| Úbytek objemu                                                                                                                                                        | ≤ 45 %    |                                     |
| • Tahové vlastnosti – prodloužení při přetržení                                                                                                                      | ≥ 25 %    |                                     |
| Trvanlivost                                                                                                                                                          | Vyhovuje  |                                     |
| <b>Kondicionování: metoda A</b><br><b>Podklad Fasáda: eloxovaný hliník + beton M2</b><br><a href="https://www.dl-chem.com/nl/dop">https://www.dl-chem.com/nl/dop</a> |           |                                     |

## UKCA Prohlášení o vlastnostech

č. MP0060029

V souladu s přílohou III nařízení EU 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**PARACRYL PARQUET**

2. Typ, šarže nebo sériové číslo, nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4:

**Číslo šarže: viz označení na obalu**

3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce:

**Těsnicí tmel pro fasádní aplikace – interiér – v souladu s EN 15651-1:2012 Typ F INT**

4. Název, obchodní firma nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:

**DL CHEMICALS  
Roterijstraat 201-203  
B 8793 Waregem**

5. Případně název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření zahrnuje úkoly uvedené v článku 12 odst. 2:

**Neuplatňuje se**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:

**Systém 4  
Systém 3**

7. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Stanovení typu výrobku na základě zkoušení typu v rámci systému 4 je výhradní odpovědností výrobce.**

**Schválený subjekt *EFFECTIS*, identifikační číslo *AB 1234*,  
provedl stanovení třídy reakce na oheň v rámci systému 3 a vydal: zkušební protokol**

8. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**Neuplatňuje se**

## UKCA Prohlášení o vlastnostech

č. MP0060029

V souladu s přílohou III nařízení EU 305/2011


### 9. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky – Typ F INT                                        | Vlastnost | Technická určená specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Reakce na oheň (klasifikace podle EN 13501-1:2007)                          | Třída E   | EN 15651-1:2012              |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví     | NPD       |                              |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                                |           |                              |
| Odolnost proti stékání (podle EN ISO 7390)                                  | ≤ 5 mm    |                              |
| Úbytek objemu (podle EN ISO 10563)                                          | ≤ 45 %    |                              |
| Tahové vlastnosti – prodloužení při přetržení – podle ISO 8339              | ≥ 25 %    |                              |
| Trvanlivost                                                                 | Vyhovuje  |                              |
| Kondicionování : metoda A<br>Podklad : Fasáda : eloxovaný hliník + beton M2 |           |                              |

### 10. Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



Joris Van Hoey  
Manažer kontroly kvality  
Waregem – září 2022

## UKCA označení

č. MP0060029

V souladu s přílohou III nařízení EU 305/2011

**UK  
CA**

22

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, Belgie

**PARACRYL PARQUET**

DoP č. MP0060029

EN 15651-1:2012

Schválený subjekt 1234

Těsnicí tmel pro fasádní aplikace – interiér – Typ F INT

| Základní charakteristiky                                                                                                                                             | Vlastnost | Technická určená specifikace |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Reakce na oheň                                                                                                                                                       | Třída E   |                              |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví                                                                                              | NPD       |                              |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                                                                                                                         |           |                              |
| Odolnost proti stékání                                                                                                                                               | ≤ 5 mm    |                              |
| Úbytek objemu                                                                                                                                                        | ≤ 45 %    |                              |
| • Tahové vlastnosti – prodloužení při přetržení                                                                                                                      | ≥ 25 %    |                              |
| Trvanlivost                                                                                                                                                          | Vyhovuje  |                              |
| <b>Kondicionování: metoda A</b><br><b>Podklad Fasáda: eloxovaný hliník + beton M2</b><br><a href="https://www.dl-chem.com/nl/dop">https://www.dl-chem.com/nl/dop</a> |           |                              |