

STAUF QUARTZ SAND



Pro posyp epoxidových penetrací a polyesterové výplně trhlin, pro modifikaci stěrkových hmot



Technický list

Číslo produktu ✓ 113200

Zvláštní vlastnosti ✓ vysušený žářem
✓ průměr zrna 0,4–0,8 mm

Oblast použití ✓ posyp epoxidových penetrací
✓ posyp trhlin vyplněných polyesterovou reakční pryskyřicí
✓ plnivo pro epoxidovou penetraci EGH-30
✓ plnivo pro stěrkovou hmotu

Vlastnosti produktu ✓ vhodné pro systémy podlahového vytápění
✓ rovnoměrná zrnitost
✓ bez jemného prachu

Barva ✓ béžová

Potřebné množství na m² ✓ 2,5–3 kg/m² při posypu / až 12 kg na 25 kg stěrkové hmoty

Podmínky skladování ✓ suché

Dostupná balení ✓ plastový pytel 25 kg

KONTROLA PODKLADU



Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18356, DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem. Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou povrchovou pevnost, být trvale suchý, rovný, čistý a zbavený nečistot, které mohou bránit přilnavosti, slinutých vrstev apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přídržnost povrchu. Zkontrolujte rovněž obsah vlhkosti a nasákavost podkladu i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



ZPRACOVÁNÍ

Při práci se stěrkovými hmotami, epoxidovými penetracemi a licími pryskyřicemi vždy dodržujte technické listy příslušných výrobků!



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktických zkušeností. Jsou však určeny pouze jako pomoc při výběru našich výrobků a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na pokládku a požadavky na pokládku se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a pokladač musí sami provést dostatečné zkoušky, aby se ujistili, že je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré dřívější technické informace (informační listy, doporučení pro pokládku a další informace určené k podobným účelům).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

17.06.2026 - 16:26:58