

STAUF

SPECIAL CLEANER

Speciální čistič · seit 1828

0,75 l
čistý objem

Speciální čistič na bázi ethanolu pro odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel a lepidel na bázi rozpouštědel.

Č. výrobku: 152000

UFI: 5VXJ-1EW0-E003-96W8



NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje: ethanol, butan-2-on, propan-2-ol.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P103** Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. **P241** Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. **P403+P235** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. **P501** Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naneste čistič na bavlněný hadřík a otřete čišťené místo.
- Určeno na lakované (zapečetěné) dřevěné podlahy – odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel nebo lepidel na bázi rozpouštědel.
- Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě** – podle druhu povrchové úpravy může dojít k matným místům nebo barevným změnám.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

- Skladovatelnost 24 měsíců. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem; uchovávejte v původní těsně uzavřené nádobě.
- Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem (kat. odpadu 08 01 11). Vyprázdněná a očištěná obal lze recyklovat.

STAUF Klebstoffwerk GmbH · Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany
Tel.: +49 (0)2739 301-0 · info@stauf.de · www.stauf.de
Tísňová linka (24 h): CARECHEM24 +44 1235 239670 · ČR: +420 228 882 830

Klasifikace a označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bezpečnostní list dle 1907/2006/ES (REACH), revize 18.10.2021. Údaje vycházejí ze současných znalostí a nezakládají záruku vlastností.

STAUF

SPECIAL CLEANER

Speciální čistič · seit 1828

0,75 l
čistý objem

Speciální čistič na bázi ethanolu pro odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel a lepidel na bázi rozpouštědel.

Č. výrobku: 152000

UFI: 5VXJ-1EW0-E003-96W8



NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje: ethanol, butan-2-on, propan-2-ol.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P103** Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. **P241** Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. **P403+P235** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. **P501** Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naneste čistič na bavlněný hadřík a otřete čišťené místo.
- Určeno na lakované (zapečetěné) dřevěné podlahy – odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel nebo lepidel na bázi rozpouštědel.
- Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě** – podle druhu povrchové úpravy může dojít k matným místům nebo barevným změnám.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

- Skladovatelnost 24 měsíců. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem; uchovávejte v původní těsně uzavřené nádobě.
- Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem (kat. odpadu 08 01 11). Vyprázdněná a očištěná obal lze recyklovat.

STAUF Klebstoffwerk GmbH · Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany
Tel.: +49 (0)2739 301-0 · info@stauf.de · www.stauf.de
Tísňová linka (24 h): CARECHEM24 +44 1235 239670 · ČR: +420 228 882 830

Klasifikace a označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bezpečnostní list dle 1907/2006/ES (REACH), revize 18.10.2021. Údaje vycházejí ze současných znalostí a nezakládají záruku vlastností.

STAUF

SPECIAL CLEANER

Speciální čistič · seit 1828

0,75 l
čistý objem

Speciální čistič na bázi ethanolu pro odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel a lepidel na bázi rozpouštědel.

Č. výrobku: 152000

UFI: 5VXJ-1EW0-E003-96W8



NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje: ethanol, butan-2-on, propan-2-ol.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P103** Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. **P241** Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. **P403+P235** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. **P501** Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naneste čistič na bavlněný hadřík a otřete čišťené místo.
- Určeno na lakované (zapečetěné) dřevěné podlahy – odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel nebo lepidel na bázi rozpouštědel.
- Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě** – podle druhu povrchové úpravy může dojít k matným místům nebo barevným změnám.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

- Skladovatelnost 24 měsíců. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem; uchovávejte v původní těsně uzavřené nádobě.
- Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem (kat. odpadu 08 01 11). Vyprázdněná a očištěná obal lze recyklovat.

STAUF Klebstoffwerk GmbH · Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany
Tel.: +49 (0)2739 301-0 · info@stauf.de · www.stauf.de
Tísňová linka (24 h): CARECHEM24 +44 1235 239670 · ČR: +420 228 882 830

Klasifikace a označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bezpečnostní list dle 1907/2006/ES (REACH), revize 18.10.2021. Údaje vycházejí ze současných znalostí a nezakládají záruku vlastností.

STAUF

SPECIAL CLEANER

Speciální čistič · seit 1828

0,75 l
čistý objem

Speciální čistič na bázi ethanolu pro odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel a lepidel na bázi rozpouštědel.

Č. výrobku: 152000

UFI: 5VXJ-1EW0-E003-96W8



NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje: ethanol, butan-2-on, propan-2-ol.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P103** Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. **P241** Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. **P403+P235** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. **P501** Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naneste čistič na bavlněný hadřík a otřete čišťené místo.
- Určeno na lakované (zapečetěné) dřevěné podlahy – odstranění čerstvých znečištění z PU lepidel nebo lepidel na bázi rozpouštědel.
- Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě** – podle druhu povrchové úpravy může dojít k matným místům nebo barevným změnám.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

- Skladovatelnost 24 měsíců. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem; uchovávejte v původní těsně uzavřené nádobě.
- Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem (kat. odpadu 08 01 11). Vyprázdněná a očištěná obal lze recyklovat.

STAUF Klebstoffwerk GmbH · Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany
Tel.: +49 (0)2739 301-0 · info@stauf.de · www.stauf.de
Tísňová linka (24 h): CARECHEM24 +44 1235 239670 · ČR: +420 228 882 830

Klasifikace a označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bezpečnostní list dle 1907/2006/ES (REACH), revize 18.10.2021. Údaje vycházejí ze současných znalostí a nezakládají záruku vlastností.