



STAUF KŘEMIČITÝ PÍSEK

K nanášení na epoxidové základní nátěry a polyesterové výplně trhlin pro úpravu vyrovnávacích hmot

Číslo produktu	113200
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Ohněm sušený • Průměr 0,4-0,8 mm
Rozsah použití	<ul style="list-style-type: none"> • Nanášení na epoxidové základní nátěry • Nanášení na trhliny vyplněné polyesterovou reakční pryskyřicí • Plnidla pro epoxidový základní nátěr EGH-30 • Plnidla pro vyrovnávací hmotu
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Vhodný pro systémy podlahového vytápění • Rovnoměrná velikost zrn • Bez pevných částic
Barva	Běžová
Spotřeba na m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5 - 3 kg/m² rozprostřením • až 12 kg s 25 kg vyrovnávací hmoty
Požadavky na skladování	Sucho
Dostupné balení	25 kg plastový pytel

PROHLÍDKA PODKLADU

Před zahájením zpracování musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18356, DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem. Podklad musí být odolný proti tlaku a tahu, bez trhlin, trvale suchý, rovný, bez nečistot, které by mohly bránit přilnavosti, spékavých vrstev atd., dále musí mít dostatečnou povrchovou pevnost. Kromě toho je třeba zkontrolovat pórovitost a přilnavost povrchu. Zkontrolujte také vlhkost a nasákavost podkladu, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.

ZPRACOVÁNÍ

Při práci s vyrovnávacími hmotami, základními nátěry epoxidových pryskyřic a zalévacími pryskyřicemi vždy dodržujte technické listy příslušných výrobků!

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto velmi doporučujeme před vlastní prací provedení zkoušek přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dřívější technické informace (technické listy, instalační doporučení a další související informace) platnosti.